

Top19 Serie / 1.90m / 4x4 Electric

| 13,25 – 17,80 m / Typ PB | S131-19 E 4x4 | S151-19 E 4x4 | S151-19 E HT 4x4 | S175-19 E 4x4 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Einsatzbereich / Operation area | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor |
| Arbeitshöhe / Working height | 13.25m | 15.00m | 15.44m | 17.80m |
| Plattformhöhe / Platform height | 11.25m | 13.00m | 13.44m | 15.80m |
| Fahren in voller Höhe / Drivable at full height | Ja/Yes | Ja/Yes | Ja/Yes | Ja/Yes |
| Plattformh. eingef. / Platform height stowed | 1.88m | 2.01m | 2.10m | 2.30m |
| Tragkraft / Platform capacity | 700kg | 500kg | 750kg | 500kg |
| Plattformmaße (LxB) / Platform size | 4.11 x 1.88m | 4.11 x 1.88m | 4.11 x 1.88m | 4.11 x 1.88m |
| Plattformverschub / Platform capacity | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| Plattformmaße max. / max. platform size | 6.36 x 1.88m | 6.36 x 1.88m | 6.36 x 1.88m | 6.36 x 1.88m |
| Gesamtbreite / Overall width | 1.93m | 1.93m | 1.93m | 1.93m |
| Gesamtlänge / Overall length | 4.20m | 4.20m | 4.20m | 4.20m |
| Lenkeinschlag / Max. angle of turn | 80 Grad | 80 Grad | 80 Grad | 80 Grad |
| Wenderadius / Turning radius outside | 3.79m | 3.79m | 3.79m | 3.79m |
| Gesamthöhe eingef. / Height lowered | 3.15m | 3.27m | 3.24m | 3.45m |
| Transporthöhe / Transport height | 2.20m | 2.38m | 2.32m | 2.54m |
| Gesamtgewicht / Gross weight | 7.350kg | 7.310kg | 8.610kg | 9.030kg |
| Motorleistung / Motor | 16kW 48V | 16kW 48V | 16kW 48V | 16kW 48V |
| Batteriekapazität / Battery capacity (5h) | 575/625 Ah | 575/625 Ah | 575/625 Ah | 575/625 Ah |
| Steigfähigkeit / Gradability | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Allradantrieb / 4WD | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Differentialsperre / Differential lock | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Pendelachse front / Oscillating axle | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Nivellierachsen / Levelling axle | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Niveaueausgleich / Levelling System | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung |
| Stützhub Gesamt max. / Levelling stroke | 250/380mm | 250/380mm | 250/380mm | 250/380mm |
| Höhenausgleich max. / Height compensation | 250/380mm | 250/380mm | 250/380mm | 250/380mm |
| Niveaueausgleich / Levelling System | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung | aut. Achsnivellierung |